

LiteTec

Паспорт.

LDP-344RT45

1/3" купольная цветная камера



НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера **LDP-344RT45** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 600ТВЛ.
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CCD матрицы.
4. Влагозащищенный и вандалозащищенный корпус.
5. Защита от электрических помех.
6. Простота в использовании за счет небольшого размера.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
5. **Проверьте напряжение питания.**
Напряжение питания должно быть в пределах

допустимого диапазона.

6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--|---|
| Камера | LDP-344RT45 |
| Тип сигнала | PAL |
| ПЗС-модуль | 1/3" Next Chip(OSD) |
| Процессор | NextChip NVP2040E |
| Кол-во пикселей | 752(Г) X 582(В) |
| Разрешение | 600ТВЛ |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс(с ИК подсветкой) |
| Дальность ИК | 20 м. |
| Включение ИК | АВТО |
| Видео выход | 1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC |
| Отношение сигнал/шум: | 48 дБ |
| Гамма-коррекция: | 0.45 |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Меню | OSD |
| Скорость электр. Затвора | 1/50~1/100,000сек. |
| Цифровая система день/ночь | Цвет/ЧБ/АВТО |
| Автоматическая регулировка усиления(AGC) | ВЫКЛ / LOW / MIDDLE / HIGH |
| Компенсация задней засветки | HLC / BLC / ВЫКЛ |
| Детектор движения | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Объектив | f=2.8-12 мм |
| Питание: | 12В DC |
| Диапазон температур рабочих/хранения | $-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ |
| Макс. влажность: | 80% |
| Размеры | 149(Дм)×99(В) |
| Вес | 520 гр. |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDP-344RT45 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.